




Fenster geschlossen !



Fenster offen !



SCHNITT A-B



Gewebeklebeband passend zur Unterdeckung

Unterspannbahn

Dampfsperre

Schalung

Innervkleidung aus 2 * 12,5 mm Gipskartonplatten

Dämmstoff 30 mm z.B. Polystyrol Hartschaum baueits !

Dampfsperre

Gipskartonplatte 12,5mm

SCHNITT C


Seitlich und Oben Aufbaurahmen aus 60/180 mm Kantholz ausschließlich aus LEIMHOLZ !

Gesamtbreite Element 5766

Rahmenverlängerung 1353

Elementbreite 3060

Rahmenverlängerung 1353



Element umlaufend anschrauben !
Löcher sind vorgegeben !
Schrauben werden mitgeliefert !
Unterspannbahn siehe Zeichnung bis Innenkante Aufbaurahmen ausführen !
Schraubenköpfe mit Gewebeklebeband abdichten !
Den Eindeckrahmen durch ein Gewebeklebeband mit dem Fensterflansch verbinden !

Aufbaurahmen umlaufend mit langen Holzschrauben bis in den Sparren/ Wechsel befestigen !

Dämmstoff 30 mm z.B. Polystyrol Hartschaum baueits

Lichtes Sparrenmaß Breite 3020

Dampfsperre

Gipskartonplatte 12,5mm

LIDEKO
Fa. Amelingmeyer Metallbau GmbH
Leyer Str. 150
49076 Osnabrück
Tel. 0541 91067-0
Fax. 0541 127540

Schnitte Serie PREMIUM BS
neuer Flügel, Biberschwanz

01.02.2019

Vertikalschnitt u.
Horizontalschnitt